

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [pzn@nt-rt.ru](mailto:pzn@nt-rt.ru) || Сайт: <http://pkpotenzial.nt-rt.ru>

## Упаковочная машина МТУ Гамма



Упаковочная машина МТУ «Гамма» предназначена для групповой упаковки различных видов изделий текстильной промышленности в полиэтиленовую пленку, выпускается в модификации «полуавтомат». В состав машины входят: Пневматический толкатель продукции, автоматические подмотчики пленки, оборачивающий узел, пневматический пресс, термоножи постоянного нагрева для запайки швов.

### Основные технические характеристики:

Климатическое исполнение УХЛ-4 по:	ГОСТ 15.150-69
Габаритные размеры (длина - ширина - высота), мм:	3800 x 1300 x 1880
Длина рабочей части термоножа, мм:	850
Максимальная ширина пленки, мм:	750
Ход толкателя, мм:	500
Ход прижимов, мм:	200
Ход отсекателей, мм:	200
Тип сварки постоянный:	(обрезка, запайка)
Вид шва:	прямой, двойной
Установленная мощность, кВт:	1,9
Масса, кг:	250